



RESICRYL 1030

HOMOPOLIMERO DE VINIL ACETATO EN DISPERSIÓN
ACUOSA PARA ADHESIVOS EMULSIONADOS

Boletín Técnico, julio 2024

APLICACIONES

Formulación de adhesivos emulsionados (Cola Blanca), de uso general, para madera, cartón, telas y diferentes tipos de sustratos con características absorbentes.

BENEFICIOS

- Excelente poder cohesivo y adhesivo sobre diferentes tipos de sustratos
- Alta viscosidad, reducible por adición de agua.
- Buena resistencia a la humedad, después de seco.
- Compatibilidad con plastificantes, tipo Dibutilftalato, aditivos (1) y rellenos inorgánicos.
- Versatilidad de uso.

Nota (1): El Resicryl 1050 es incompatible con Bórax y derivados.

ESPECIFICACIONES

No Volátiles, % en peso	30 -32
Viscosidad Brookfield, @ 25 °C, Aguja N° 4/ 20 r.p.m , Ps	15 - 25
pH	4,5 - 5,5
Peso Específico, 25°/25° C	1030 - 1070

PROPIEDADES TÍPICAS

Plastificación	Ninguna
Coloide Protector	Polivinil-Alcohol
Contenido de Monómero Residual, % en peso, máximo	0,5

ENVASES

Tambores de 200 Kg neto, tanques portátiles de 1000 litros (Totes/Maxi cubos/Baritanques), ó Granel, en tanques cisterna de 7000 y 10000 kg.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo, protegidos de la congelación, del calor excesivo y de toda posible contaminación. Bajo estas condiciones, la vida útil es de seis (6) meses.

Fecha de Actualización: 1 de julio, 2024
Sustituye los Boletines Técnicos de fechas anteriores

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.
Ventas Nacionales: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico : (0241) 6131513 - 6131509.
Ventas Exportación: (58-241) 6131442 - 6131441. Fax: (58-241) 6131416
Página Web: www.RESIMON.com.