



RESIPOL 5172

RESINA ALQUÍDICA LARGA DE SOYA DE PROPÓSITOS GENERALES,
PARA PINTURAS ARQUITECTÓNICAS

Boletín Técnico, diciembre 2023

APLICACIONES

- Esmaltes domésticos de alta calidad para interiores y exteriores.
- Fondos y acabados para mantenimiento industrial y marino.
- Vehículo de Molienda y auxiliar de brochabilidad y brillo, para alquídicas medias secantes.
- Formulaciones conformes con las especificaciones federales USA, TT-R-266a, Tipo I, Clase A

BENEFICIOS

- Alto brillo y sólidos de aplicación.
- Excelente brochabilidad y humectación de pigmentos.
- Rápido secamiento y desarrollo de dureza.
- Bajo color y resistencia al amarilleo.
- Buena retención de brillo y durabilidad a la intemperie
- Amplia compatibilidad y versatilidad de uso.

COMPOSICION

Tipo de Aceite	Soya
% Aceite, sobre base No Volátil	64
Modificación	Ninguna
Ingredientes volátiles	Espíritu Mineral

ESPECIFICACIONES DE VENTA

No Volátiles, % en peso, ± 1	70
Viscosidad Gardner-Holdt, @ 25°C	Z - Z3
Color Gardner, máximo	6
Índice de Acidez, mgKOH/g, máximo/sólidos	12
Peso Específico, @ 25°C/25°C, ± 0.020	0,970

PROPIEDADES TIPICAS

Viscosidad Reducida, Gardner al 50% NV en Espíritu Mineral	C - H
Tolerancia de Espíritu Mineral, % en peso, mínimo	1000
No Volátiles, % en Volumen, promedio	62,977
Temperatura de inflamación, copa cerrada °C	40

ENVASES

Tambores de 190 Kg neto o Granel, en tanques cisterna de 7000 y 10000 kg

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

En sus envases originales sellados, bajo techo a temperatura ambiente, protegidos de toda posible contaminación y fuente de ignición, en conformidad con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables. Bajo las condiciones de almacenamiento indicadas, la vida útil es de un (1) año.

RESIMON, C.A. Carretera Vía Flor Amarillo, Km. 4, Apdo. Postal 245, Valencia - Edo. Carabobo. Venezuela.
Ventas: (0241) 6131446 - 6131450. Fax: (0241) 6131458. Servicio Técnico: (0241) 6131513 6131509
Página Web: www.RESIMON.com.

La información contenida en este Boletín Técnico es orientativa para la selección y la aplicación de nuestros productos, pero no implica garantía de resultados ni responsabilidad alguna por el uso de los mismos. Recomendamos a los clientes que evalúen nuestros productos antes de utilizarlos industrialmente, para verificar que satisfacen sus requerimientos. En caso de eventual y comprobada desviación de las especificaciones establecidas, seremos responsables únicamente por la reposición del material en inventario

RES-GDP-F14 Fecha de vigencia del formato: 01/10/2011